

Комплект домофона DS-D200IKWF

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Комплект видеодомофонии для загородных домов
- Быстрый вызов одной кнопкой
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Устройства в комплекте: VDP-H2111W × 1, VDP-D2211(B) × 1, DS-KABV6113-RS × 1, блок питания × 2
- Адаптер питания входит в комплект поставки

▪ Спецификации

Вызывная панель	
Системные параметры	
Операционная система	Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Параметры видео	
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080р Дополнительный поток: 704 × 576р
Объектив	2 Мп HD-камера
Широкий динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Угол обзора	По горизонтали: 131°, по вертикали: 78°
Стандарт видеосжатия	H.264
Параметры аудио	
Аудиовход	1 встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	1 встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Стандарт аудиосжатия	G.711 U
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Емкость	
Количество пользователей	2000
Количество видеодомофонов	16
Количество карт	10 000
Протокол	
Сетевой протокол	TCP / IP, RSTP
Интерфейсы устройства	
RS-485	1
Сетевой интерфейс	1 RJ45, auto 10 / 100 М
Тревожный вход	4
Индикатор дверного замка	1 реле, макс. DC 30 В 2 А
Кнопка выхода	1
Вход дверного контакта	1
Тампер	1
Основное	
Кнопка	1 физическая кнопка
Потребляемая мощность	< 10 Вт
Рабочая температура	От -40 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 95 % (без конденсата)
Размеры	138 × 65 × 27 мм (5.4 × 2.6 × 1.1")
Установка	Накладная установка
Уровень защиты	IP65

Основное	
Индикатор	2
Питание	IEEE802.3 af, стандартный PoE DC 12 В
Условия эксплуатации	Снаружи помещения
Масса	Масса нетто: 0.190 кг; масса брутто: 0.414 кг
Видеодомофон	
Системные параметры	
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Оперативная память	128 МБ
Внутренняя память	16 МБ
Процессор	Встроенный процессор
Параметры экрана	
Разрешение экрана	480 × 272
Управление	Емкостный сенсорный экран с 9 кнопками
Размер экрана	4.3" цветной TFT-экран
Тип	Цветной TFT-экран
Параметры видео	
Стандарт видеосжатия	/
Разрешение	/
Объектив	/
Широкий динамический диапазон (WDR)	/
Угол обзора	/
Параметры аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Регулировка громкости	Настраиваемый
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Емкость	
Количество уведомлений	200
Кол-во привязанных дополнительных видеодомофонов	16
Видеодомофон	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Сетевой протокол	TCP / IP, SIP, RTSP
Интерфейсы устройства	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100 М
Основное	
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт
Кнопка	9 физических кнопок
Питание	IEEE802.3af, стандартный PoE, DC 12 В

Основное	
Рабочая температура	От -10 до +50 °С
Рабочая влажность	От 10 до 95 % (без конденсата)
Размеры	200 × 140 × 15.1 мм (7.9 × 5.5 × 0.6")
Размеры	120 × 120 × 21 мм (4.7 × 4.7 × 0.83")
Установка	Установка на стену, установка на стол
Условия эксплуатации	В помещении
Уровень защиты	/
Масса	С упаковкой: 336.6 г. Без упаковки: 197.8 г
Язык	Английский, французский, португальский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, турецкий, вьетнамский, арабский, чешский, венгерский, голландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, литовский, эстонский, латышский, норвежский, датский, словенский, словацкий, шведский, финский, традиционный китайский, монгольский, иврит, казахский, узбекский

▪ Доступные модели

DS-D200IKWF

▪ Аксессуары

▪ Включено

DS-KABV6113-RS

Защитный козырек
для вызывной
панели



▪ Опционально

DS-KABH6350-T



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 55 °С (вызывная панель) и от минус 10 до плюс 50 °С (видеодомофон).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С (вызывная панель) и плюс 50 °С (видеодомофон), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.