

## Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 видеовхода, 1 аудиовход
- 8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал\*
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал\*
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @18к/с на канал
- Поддержка аудио по коаксиалу
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Модель                         | Optimus AHDR-4008L_V.2  |
| Количество видеовходов         | 8 BNC   |
| Количество аудиовходов/выходов | 1/1 RCA   |
| Операционная система           | Embedded Linux  |
| Формат сжатия                  | H.265/ H.264  |
| Режим работы                   | DVR/HVR/NVR   |
| Скорость записи                | 8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал<br>5МП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал*<br>4МП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал*<br>1080P AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал     |
| Скорость воспроизведения       | 8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал<br>5M AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал*<br>4M AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал*<br>1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал |
| Видеовыходы                    | HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)   |
| Пентаплекс                     | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)  |
| Аналоговый режим               | 8 камеры до 5МП AHD/TVI/CVI/XVI<br>Воспроизведение: 8кам.   |
| Гибридный режим работы (HVR)   | 8 камеры 5МП XVI/CVI/XVI/ + 4 IP-камеры 5МП (100 к/с) Воспроизведение: 4кам.  |
| Сетевой режим (NVR)            | 8*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с)  |
| Запись                         | Постоянная/По тревоге/Принудительная/<br>По движению  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Поиск                      | По времени/По тревоге/По движению  |
| USB 2.0                    | 2  |
| PTZ управление RS-485      | Нет  |
| Двухсторонняя аудио связь  | Да   |
| Поддержка AoC              | Да   |
| Интеллектуальные функции   | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Детекция лиц**, Детекция людей**, Детекция автомобилей** |
| Сеть                       | RJ-45 (10M/100M)   |
| Тревожный вход/выход       | Нет/Нет  |
| ПО CMS                     | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер   |
| WEB интерфейс              | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11<br>Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome        |
| Передача видео по RTSP     | Да   |
| Мобильное приложение       | Optimus Connect (OS, Android)  |
| Облачная технология (P2P)  | <a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>                                |
| Архивация                  | USB/WEB/CMS  |
| Количество жестких дисков  | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте)                 |
| Управление                 | Мышь USB, по сети  |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)             |
| Уведомления по e-mail      | Есть   |
| Питание                    | 12 V DC/2A (адаптер в комплекте)   |
| Рабочие условия            | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%   |
| Размер/Масса               | 255x215x44мм, 950гр.   |

**\* В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к/с и 4МП 15к/с, если данных режимов нет, то камера будет отображаться в 5М-N и 4М-N соответственно.**

**\*\*Если данную функцию поддерживает камера**