



Паспорт изделия

CTV-DL20

Дверной кабелепроход



Назначение

Кабелепереход предназначен для защиты проводов слаботочных систем от механических повреждений и деформации при переходе с неподвижной части конструкции (стены/рамы) на подвижную (дверное полотно, створку ворот).

Комплектация

- Дверной кабелепереход — 1 шт.
- Саморезы — 4 шт.
- Паспорт изделия — 1 шт.

Гарантийные обязательства

Устройство подлежит замене в течение 1 года с даты продажи.

Срок службы изделия — 3 года.


Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал гофротрубы	Нержавеющая сталь
Материал наконечников	Цинковый сплав
Внутренний диаметр	7 мм
Внешний диаметр	10 мм
Вместимость	1 кабель
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10%-90%
Длина гофротрубы	300 мм
Длина изделия	360 мм



Важно

Данное устройство предназначено исключительно для использования в слаботочных (низковольтных) сетях электропитания до 60 В.



www.ctvcctv.ru

Изготовитель: СИБ Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Шэньчжэнь, р-н Лунган, Бантиан, Промышленный парк Банвэй, блок Б, 8/Ф. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

Конструкция

- 1 Гофротруба
- 2 Наконечники
- 3 Отверстия для крепления

Условия хранения:

Температура от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$,
относительная влажность воздуха до 95%.

Реализация товара осуществляется
в соответствии с действующими в РФ
правилами продажи товаров.

Информация о дате производства
находится на стикере на упаковке.

