

# Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 4 видеовхода, 1 аудиовход
- 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 15к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @12к/с на канал
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал
- 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка облака (P2P)



## Технические характеристики

|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>EL-RA-841_v.1</b>                                                                                                                                                |
| <b>Количество видеовходов</b>         | 4 BNC                                                                                                                                                               |
| <b>Количество аудиовходов/выходов</b> | 1/1 RCA                                                                                                                                                             |
| <b>Операционная система</b>           | Embedded Linux                                                                                                                                                      |
| <b>Формат сжатия</b>                  | H.265/ H.264                                                                                                                                                        |
| <b>Режим работы</b>                   | DVR/HVR/NVR                                                                                                                                                         |
| <b>Скорость записи</b>                | 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 15к/с на канал*<br>5МП AHD/TVI/CVI/XVI @ 12к/с на канал*<br>4МП AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал*<br>1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал |
| <b>Скорость воспроизведения</b>       | 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 15к/с на канал<br>5М AHD/TVI/CVI/XVI @ 12к/с на канал*<br>4М AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал*<br>1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ 25к/с на канал   |
| <b>Видеовыходы</b>                    | HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)                                                                                                                                     |
| <b>Пентаплекс</b>                     | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)                                                                                              |
| <b>Аналоговый режим</b>               | 4 камеры до 5МП AHD/TVI/CVI/XVI<br>Воспроизведение: 4кам.                                                                                                           |
| <b>Гибридный режим работы (HVR)</b>   | 4 камеры 5МП XVI/CVI/XVI/ + 4 IP-камеры 5МП (100 к/с)                                                                                                               |
| <b>Сетевой режим (NVR)</b>            | 8*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с)                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запись                     | Постоянная/По тревоге/Принудительная/<br>По движению                                                  |
| Поиск                      | По времени/По тревоге/По движению                                                                     |
| USB 2.0                    | 2                                                                                                     |
| PTZ управление RS-485      | Нет                                                                                                   |
| Двухсторонняя аудиосвязь   | Есть                                                                                                  |
| Интеллектуальные функции   | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры,<br>Обнаружение лиц**, Обнаружение людей**.        |
| Сеть                       | RJ-45 (10M/100M)                                                                                      |
| Тревожный вход/выход       | Нет/Нет                                                                                               |
| ПО CMS                     | В комплекте, русифицировано,<br>подключение до 64 камер                                               |
| WEB интерфейс              | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11<br>Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP     | Да                                                                                                    |
| Мобильный мониторинг       | iOS, Android                                                                                          |
| Облачная технология (P2P)  | www.xmeye.net                                                                                         |
| Архивация                  | USB/WEB/CMS                                                                                           |
| Количество жестких дисков  | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для<br>видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ<br>(не в комплекте)    |
| Управление                 | Мышь USB, по сети                                                                                     |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-<br>адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)  |
| Уведомления по e-mail      | Есть                                                                                                  |
| Питание                    | 12 V DC/2A (адаптер в комплекте)                                                                      |
| Рабочие условия            | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%                                                                      |
| Размер/Масса               | 255x215x44mm/ 997гр.                                                                                  |

\* В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к/с и 4МП 15к/с, если данных режимов нет, то камера будет отображаться в 5М-N и 4М-N соответственно.

\*\*Если данную функцию поддерживает камера