

Спецификация

- 4.3" TFT LCD, цветной
- Сенсорное управление



Технические характеристики

Модель	Видеодомофон с панелью Optimus ECO IK-34B30I (w+b)
Монитор	
Дисплей	4.3" TFT LCD, цветной
Разрешение	480×272
Управление	Сенсорная тач-панель
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Экранное меню	Нет
Количество мелодий звонка	1 (Однократное воспроизведение мелодии звонка по нажатию кнопки вызова вызывной панели)
Режим «Не беспокоить»	Нет
Интерком	Нет
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	до 30м (4*0,30мм ²); до 50м (4*0,5мм ²); до 100м* (4*1мм ²)

Управление внешним замком монитора	Да, до 1А / до 30В (до 2А/12В)
Регулировка времени открытия	Нет, фиксированное 5 сек.
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Детектор движения	Нет
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	Нет
Видео выход	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей Optimus DSH-32I (b)
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Сигнал «Hook»	Да, желтый провод или разъем
Напряжение питания	DC 12 – 13,5В /2А (Внешний БП)
Потребляемая мощность в дежурном режиме	5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	14 Вт
Рабочая температура	От 0° до + 50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели Optimus DSH-32I (b) (в CVBS режиме)
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Размер	180x110x21мм
Белый корпуса	Белый
Материал корпуса монитора	Пластик
Вес изделия (нетто)	170 г
Вызывная панель	
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	АHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	АHD-Н 1080P/CVBS 960Н

Угол обзора	80°x50°(1080P)/75°x45°(960H)/(ГxВ)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена); 5 ИК диодов; 940нм
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Реле управления замком	Есть
Регулировка громкости	Да, переменный резистор
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 1А / до 30В (до 2А/12В)
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Нет
Размер	140.5x42.8x28.5 мм
Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°С ~ +50°С
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн
Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Вес нетто	265 г
Степень защиты	IP64
Комплектация	<p>Видеодомофон – 1шт. Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт. Монтажный комплект – 1шт Козырек для панели – 1шт. Угловой кронштейн для вызывной панели –1шт. Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт. Комплект проводов для подключения – 1шт. Кронштейн для монитора – 1шт. Блок питания – 1шт. Коробка-1шт.</p>

Обратите внимание!

Данная модель видеодомофона совместима со следующими моделями вызывных панелей Optimus:

- 4-проводные вызывные видеопанели Optimus DSH-321 (b) (в CVBS режиме)